

Secco dampsperre (0,2)

(Produktet tilfredsstillter krav iht. BREEAM)

PRODUKT BESKRIVELSE

Polyetylenfolie for å lage beskyttende lag for bygningkonstruksjoner mot dannelse av fuktighet på grunn av kondens. Dampsperran gir konstruksjonen effektiv damp- og fuktbeskyttelse. Stabilisert mot aldring og UV-stråling.

FORDELER

- ✓ Fleksibel og holdbar
- ✓ Vanntett og dampsikker
- ✓ Punkteringsbestandig og sprekkbestandig
- ✓ Værbestandig

PRODUKT EGENSKAPER

Materiale:	LDPE
Farger:	gul, blå eller grønn
Tykkelse (mm):	fra 0,2 ± 40 %
Lengde (m):	25 eller 50
Bredde (m):	3,0 eller 4,0
Diffusjonsmotstand (m ² *s*Pa/kg):	4,8 × 10 ¹¹ ± 75%
SD-verdi (m):	≥ 40
Vanntetthet:	oppfyller kravene ved 2 kPa
Rivstyrke	
MD / CD (N):	≥ 40 / ≥ 40
Bruddforlengelse	
MD / CD (%):	≥ 150 / ≥ 150
Reaksjon på brann:	Klasse F

EMBALLASJE

Tykkelse (mm)	Dampsperre bredde og rull bredde (m)	Rull lengde (m)	Antall pr. pall (ruller)
0,2 (100 kvm)	4 - 1 (Brettet i 4)	25	80
0,2 (150 kvm)	3 - 1,5 (Brettet i 2)	50	60

BRUKSOMRÅDE

Dampsperran brukes i bygg, vegger, himlinger og tak. Den kan benyttes som dampsperre i flate kompakte tak. Beskytter isolasjonen mot fuktighet. Brukes som skillelag mellom gulv og betong/avrettingsmasser. Akalisk motstandsdyktighet gjør at folien kan brukes i betong. Kan brukes som beskyttelse og tildekning for bygningfasader og vindusrammer under byggeperioden, mm.

LAGRING

Produktet skal oppbevares i originalemballasje, i oppreist stilling, i rom med temperatur fra +5 °C til +25 °C. Beskytt mot fuktighet og sollys samt varmeapparater.

MONTERINGSANVISNING

Dampsperre skal installeres etter montering av isolasjon, fra innsiden horisontalt eller parallelt med sperrene (eller veggbjelkene), avhengig av utformingen på konstruksjonen. Ved horisontal installasjon, start monteringen fra toppen. Hvert påfølgende lag må legges med minst 5 cm overlapping og forsegles ved taping med tape utenfor overlappingen. Steder med skade må repareres ved hjelp av tape som er beregnet for dette formålet. Legg dampsperran hvilken vei som helst, det er ingen riktig side.